



MUEBLES PREPARACIÓN CÓCTEL CON CAJONES REFRIGERADOS

MUEBLE 1200mm CON 2 CAJONES REFRIGERADOS 1200

- Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x165mm y desagüe incorporado.
- 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

- Grifo monomando incluido.
- 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.
- Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de temperatura de 0°C a 8°C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-120, equipado con:
 - Soporte barra.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, ver pág.85.
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se debería colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-120.



Cajones refrigerados



Soporte batidora



Soporte ruedas, modelo SR-120



Kit barra opcional, modelo KE-120



Modelo MCR-120D



Modelo MCR-160D



Grifo monomando incluido.



Recipiente para desperdicios, extraíble.



Soporte ruedas, modelo SR-160



Kit barra opcional, modelo KE-160

Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-120D	Mueble con 2 cajones refrigerados	1200x745x900	390W	150W	230V 50Hz

Opciones

KC-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100mm				
KE-120	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1200x280x225			
SR-120	Soporte reforzado con ruedas 120	1205x640x115			
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)				

MUEBLE 1600MM CON 3 CAJONES REFRIGERADOS 1600

NOVEDAD

- Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm.
- Cuba de 1070x400x215mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas 10 GN1/9 y (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160).
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
- Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable.

- 1 soporte para batidora o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías telescópicas de acero inoxidable con sistema auto-cierre.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de temperatura de 0°C a 8°C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-160, equipado con:
 - Soporte barra.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, ver pág.85.
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si se precisa incorporar ruedas, como opción, se deberá colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-160.

Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-160D	Mueble con 3 cajones refrigerados	1600x745x900	600W	250W	230V 50Hz

Opciones

KC-160	Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100mm				
KE-160	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1600x280x225			
SR-160	Soporte reforzado con ruedas 160	1605x640x115			
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)				